

Spezifikation für Gewerbesalz Code-Nr. 4650, 4651 und 4680-4684

Merkmale	Getrocknetes, weisses, feinkörniges Natriumchlorid von technischer Qualität. Leichte farbliche Abweichungen sind produktionsbedingt; sie haben auf die Qualität keinen Einfluss.				
Verwendung	Als Grund- und Hilfsstoff in der Chemischen-, der Seifen-, Waschmittel- und Kosmetika-Industrie. Zum Konservieren von Därmen.				
Zusammensetzung Trockensubstanz	Natriumchlorid	NaCl	mind.	99,8	%
	Sulfat	SO ₄ ²⁻	max.	0,2	%
	Wasserunlösliche Anteile		max.	0,01	%
	Calcium	Ca	max.	100	mg/kg
	Magnesium	Mg	max.	10	mg/kg
	Antiklumpmittel E 536	[Fe(CN) ₆] ⁴⁻	max.	10	mg/kg
Feuchtigkeitsgehalt	Massenverlust bei 110 °C	H ₂ O	max.	0,1	%
Physikalische Eigenschaften	Schüttgewicht			1,3	t/m ³
	Körnung			0,1 - 0,9	mm
	mittlere Korngrösse			0,4 - 0,7	mm
Lagerbedingungen	Trocken in geschlossenen Räumen lagern.				
	Lagertemperatur			> 5	°C
	Relative Luftfeuchtigkeit			< 70	%
Lagerverhalten	Bei sachgerechter Lagerung ist das Produkt unbeschränkt haltbar. Die Lagerdauer hängt hauptsächlich von den Umwelteinflüssen auf die Verpackung und deren Zustand ab.				
Verpackung Liefereinheit	Code 4650: 50 kg Polyethylensack				
	Code 4651: 25 kg Polyethylensack				
	Lieferung auf mit PE-Folie umwickelten Europaletten zu 900 kg.				
	Big Bag: Einweg-Big Bag (PP-Gewebe, ohne Inliner), Lieferung auf Europaletten.				
	Füllmengen:	Code 4680	1000 kg		
		Code 4682	800 kg		
		Code 4683	500 kg		
		Code 4684	740 kg		
Rückfragen	Schweizer Salinen AG Postfach CH-4133 Pratteln 1 Tel. +41 (0)61 825 51 51 ksc@saline.ch				