

**Spezifikation für JuraSel® Speisesalz 100/40  
 Code-Nr. 5945, 5970 und 5971**

<b>Merkmale</b>	Getrocknetes, feinkörniges Natriumchlorid, das den Anforderungen des schweizerischen Lebensmittelgesetzes und des Codex Alimentarius entspricht. Durch Siebung wurde der Grobkornanteil > 0,7 mm abgetrennt. Der Zusatz eines wasserlöslichen Antiklumpmittels verhindert das Zusammenklumpen des Salzes.				
<b>Verwendung</b>	Für die Herstellung von Nahrungsmitteln und Fleischerzeugnissen, für die eine feine Körnung verlangt wird. Das Salz eignet sich aber auch speziell zur Herstellung von Salzgemischen wie Gewürzsalze, Streuwürzen oder als Aromaträger, wie auch für technische Produkte.				
<b>Sensorische Aspekte</b>	Farbe	weiss			
	Geruch	geruchsneutral			
<b>Zusammensetzung Trockensubstanz</b>	Natriumchlorid	NaCl	mind.	99,8	%
	Sulfat	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	max.	0,1	%
	Wasserunlösliche Anteile		max.	0,01	%
	Calcium	Ca	max.	100	mg/kg
	Magnesium	Mg	max.	10	mg/kg
	Antiklumpmittel E 536	[Fe(CN) <sub>6</sub> ] <sup>4-</sup>	max.	5	mg/kg
<b>Feuchtigkeitsgehalt</b>	Massenverlust bei 110 °C	H <sub>2</sub> O	max.	0,1	%
<b>Physikalische Eigenschaften</b>	Schüttgewicht			1,2	t/m <sup>3</sup>
	Körnung			0,1 - 0,7	mm
	mittlere Korngrösse		ca.	0,35	mm
<b>Lagerbedingungen</b>	Trocken in geschlossenen Räumen lagern.				
	Lagertemperatur			> 5	°C
	Relative Luftfeuchtigkeit			< 70	%
<b>Lagerverhalten</b>	Bei sachgerechter Lagerung ist das Produkt unbeschränkt haltbar. Die Lagerdauer hängt hauptsächlich von den Umwelteinflüssen auf die Verpackung und deren Zustand ab.				
<b>Verpackung Liefereinheit</b>	<b>Code 5945:</b> 25 kg Polyethylensack Lieferung auf mit PE-Folie umwickelten Europaletten zu 900 kg.				
	<b>Big Bag:</b> Einweg-Big Bag (PP-Gewebe, ohne Inliner), Lieferung auf Europaletten.				
	Füllmengen:	Code 5970	500 kg		
		Code 5971	1000 kg		
<b>Rückfragen</b>	Schweizer Salinen AG Postfach CH-4133 Pratteln 1 Tel. +41 (0)61 825 51 51 ksc@saline.ch				

**Zertifikate**



Zertifiziertes Qualitäts-System  
 ISO 9001 / Reg-Nr. H14932

FSSC 22000

**Ausgabe**

08.05.19/Tr SPZ5945.DOC

