


Spezifikation für TAUFIX® Auftausalz 0,1 im 5 kg Beutel Code-Nr. 8431 und 8433

Merkmale	Getrocknetes, feinkörniges, Natriumchlorid (technische Qualität). Der Zusatz eines Antiklumpmittels verhindert das Zusammenklumpen des Salzes und garantiert eine gute Streufähigkeit.				
Verwendung	Zur Bekämpfung von Schnee- und Eisglätte.				
	Auftausalz soll sparsam angewendet werden (10 - 20 g/m ²), daher vorgängig den Schnee möglichst vollständig wegräumen. Genügend Abstand zu Bäumen und Pflanzen halten.				
Zusammensetzung Trockensubstanz	Natriumchlorid	NaCl	mind.	99,8	%
	Wasserunlösliche Anteile		max.	0,01	%
	Antiklumpmittel E 536	[Fe(CN) ₆] ⁴⁻	max.	10	mg/kg
Feuchtigkeitsgehalt	Massenverlust bei 110 °C	H ₂ O	max.	0,1	%
Physikalische Eigenschaften	Körnung			0,1 - 0,9	mm
	mittlere Korngrösse			0,4 - 0,7	mm
Lagerbedingungen	Trocken in geschlossenen Räumen lagern.				
	Lagertemperatur			> 5	°C
	Relative Luftfeuchtigkeit			< 70	%
Lagerverhalten	Bei sachgerechter Lagerung ist das Produkt unbeschränkt haltbar. Die Lagerdauer hängt hauptsächlich von den Umwelteinflüssen auf die Verpackung und deren Zustand ab.				
Verpackung Liefereinheit	Code 8431: 5 kg Polyethylen-Tragsack in Kartontrays à 15 kg. Lieferung auf mit PE-Folie umwickelten Europaletten zu 840 kg.				
	Code 8433: 5 kg Polyethylen-Tragsack im praktischen Paletten-Display (Karton) zur direkten Einzelentnahme ab Palette. Lieferung auf Europaletten zu 410 kg (82 Säcke pro Display).				
Rückfragen	Schweizer Salinen AG Postfach CH-4133 Pratteln 1 Tel. +41 (0)61 825 51 51 ksc@saline.ch				
Ausgabe	08.05.19/Tr SPZ8431.DOC		 Zertifiziertes Qualitäts-System ISO 9001 / Reg-Nr. H14932		